FASTERHOLT
FM Minimobil 32



Fasterholt Maskinfabrik ist der weltweit führende Hersteller von selbstfahrender bewässerungsmaschinen.



Rückzug des Schlauches
Hier sieht man das Kegelrad, die Antriebswelle vom Rotor und die Kupplung, die den Antrieb auf Riemen und Riemenscheibe zum Einziehen des Schlauches überträgt.



Absperrhahn und 1/2-Zoll-Sprinkler
Links im Bild sieht man den automatischen Absperrhahn für den Vortrieb. Ebenfalls abgebildet ist der kleine 1/2-Zoll-Sprinkler mit Hahn zur Ergänzung der Bewässerung durch den Rotor.



Deichsel für Verlängerung
An der Rückseite der Maschine befindet sich sowohl die Zugstange zum Herausziehen der Maschine als auch der Kupplungsgriff, der zum Ab- und Ankuppeln dient.



Folgt dem Schlauch
Die Deichsel folgt dem verlegten Schlauch. Entriegelungsbügel für Endanschlag beachten. (Verdrahtung).

Technische Daten für die FM Minimobil 32:

Länge mit hochgelegter Deichsel:		1,22 m
Höhe:		1,05 m
Breite:		0,80 m
	Mit Bügel:	1,20 m
Radgröße:	Hinterrad:	480/400-8
	Vorderrad:	300-4
Gewicht ohne wasser:		105 kg
Schlauchlänge:		50 m
	Ø:	1" (Innenmaß)

Überdrucksstopp.

Vertreiber:

Fasterholt Maskinfabrik A/S · Ejstrupvej 22, Fasterholt · DK-7330 Brande · Tel.: +45 9718 8066
www.fasterholt.dk